ООО «ОСД Восточная Европа»
03127, г. Киев, пр-т. Голосеевский, 100/2
ЄГРПОУ: 32658540
IBAN: UA303005280000026006601326725
Банк ПАО «ОТП БАНК», г. Киев
ИНН: 326585426501
Тел.: (067) 440-44-00; Факс: (044) 425-89-51

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Электрический лестничный гусеничный подъёмник «LiftKar PTR-130» (до 130 кг) 075701

Артикул: 075701 **Цена:** 234999 грн



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: 075701
- Вид: электрический
- Назначение: передвижение на кресле колесном по лестницам
- Конструкция: разборная
- Материал: авиационный алюминий
- Высота, (см): 102
- Ширина, (см): 65
- Длина, (см): 138
- Площадь для разворота подъёмника, (см): 97 x 97
- Максимальная высота ступеньки, (см): 23
- Скорость подъема: 5,5 / 6,5 / 7,5 м/мин
- Аккумулятор, (В; А·ч): 24; 12
- Время заряда аккумулятора, (ч): 6
- Максимальный угол наклона, (град.): 35
- Ресурс работы от одной зарядки: 1000 ступенек
- Зарядка от сети (автомоб. адаптера): да (да)
- Кнопка мгновенной остановки: да
- Вес, (кг): 39
- Максимальная нагрузка, (кг): 130
- Гарантийный срок, (мес.): 12
- Гарантия на аккумулятор, (мес.): 6
- Страна регистрации бренда: Австрия
- Страна-производитель: Австрия

ОПИСАНИЕ

- Подъемник для людей с инвалидностью, лиц с ограниченной мобильностью и людей старшего возраста в кресле коляске.
- Для **быстрого** и **безопасного** перемещения по **прямым лестницам** внутри и снаружи зданий (медицинские и реабилитационные заведения, вокзалы, аэропорты, ЦНАПы, аптеки, банки, жилые дома и укрытия). Ассистент управляет устройством с **минимальными физическими**

усилиями.

- Общий вес — **39 кг** (**самый легкий гусеничный подъемник на рынке**).
- Максимальная нагрузка — **до 130 кг** (включая вес пользователя и кресла).
- Габариты в рабочем состоянии: **138 × 65 × 102 см** (длина × ширина × высота).
- Размеры основного блока (разобранный вид): **98 × 40,5 см** (разбирается на **2 части** без инструментов).
- Рама из **прочного анодированного авиационного алюминия**, устойчивого к коррозии.
- Резиновые гусеницы с **противоскользящим протектором**.
- Мягкий подголовник **регулируется по высоте** и снимается.
- **Подушка для спины** обеспечивает дополнительный комфорт и поддержку спины при использовании подъемника.
- Устройство можно **быстро подготовить** к работе всего в **2 шага** без использования инструментов.
- Электрический подъемник работает от аккумулятора (**12 А·ч**, **24 В**), который расположен на задней панели основного блока.
- Время полной зарядки — **до 6 часов** (можно заряжать от электросети или автомобильного адаптера).
- Двигатель оснащен **системой плавного пуска** и работает очень тихо — **менее 80 дБ**.
- Полного заряда аккумулятора достаточно для преодоления **до 1000 ступеней**, или примерно **50 этажей**.
- Подъемник имеет **две панели управления**: **основную** — на ручке для асистента, и **дополнительную**— на основном блоке подъемника:
    - **панель управления на ручке (для асистента)**:
        1. Кнопка **«Активация движения»**.
        2. Кнопка **«Вкл./Выкл.»** питания и выбора направления **«Вверх/Вниз»**.
        3. Кнопка **«Экстренной остановки»** (для немедленной остановки в аварийной ситуации).

1. **Светодиодные индикаторы** (направление движения, низкий заряд аккумулятора, угол наклона, перегрузка).

- **панель управления на основном блоке (для загрузки в авто и сервиса):**
  1. Кнопка **«Активация движения»**.
  2. Кнопка **«Вкл./Выкл.»** и выбора направления **«Вверх/Вниз»**.
  3. Кнопка **«Скорость»** (выбор одного из **трех режимов** перед началом движения).
  4. **Ключ-выключатель** (защита от несанкционированного включения).

- Устройство имеет **три режима скорости**:
  - режим I: **5,5 м/мин**;
  - режим II: **6,5 м/мин**;
  - режим III: **7,5 м/мин**;
- Подъемник предназначен для использования **на прямых лестницах**, соответствующих техническим требованиям производителя.
- Устройство подходит для лестниц с углом наклона **до 35°**.
- Если угол больше **35°** — скорость автоматически снижается, **LED светится красным**; если угол больше **40°** — движение вверх прекращается и включается звуковой сигнал (спуск остается возможным).
- Минимальные размеры лестничной площадки для поворота на **90°**: **97 × 97 см**.
- **Аварийная система разблокирования электромагнитного тормоза** в случае непредвиденной неисправности или отсутствия электропитания позволяет контролируемо спустить устройство к ближайшей площадке.

- Основная комплектация включает в себя основной блок с аккумулятором, ручку, зарядное устройство, подголовник, ремень безопасности, ключ-выключатель и инструкцию пользователя.
- Дополнительно можно приобрести стальную мини-рампу.

* Коммерческое название товара. Название товара в расходных накладных может отличаться.

С уважением,

директор ООО «ОСД Восточная Европа» _____Мирза К.А.