



ТОВ «ОСД Східна Європа»

03127, м. Київ, пр-т. Голосіївський, буд. 100/2

ЄДРПОУ: 32658540

IBAN: UA303005280000026006601326725

Банк ПАТ «ОТП БАНК», м. Київ

ІПН: 326585426501

Тел.: (067) 440-44-00; Факс: (044) 425-89-51

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ


Реанімаційне медичне ліжко «JOSON CARE» (4 секції) P017001130112126

Артикул: P017001130112126

Ціна: 0 грн

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: P017001130112126
- Керування: електричне
- Кількість секцій: 4
- Кут підйому головної секції: 85°
- Кут підйому секції для ніг: 32°
- Висота ложа від підлоги, (см): від 45 до 75
- Тренделенбург / Антитренделенбург: так
- Розмір коліс, (дюйми): 5"
- Габаритні розміри, Д х Ш х В, (см): 225 х 109
- Загальне навантаження, (кг): 225



ОПИС

- Чотирисекційне ліжко з електричним керуванням.
- Міцна сталева рама з порошковим покриттям, ложе з міцного ABS-пластику й отворами для вентиляції.
- Швидкознімні спинки виготовлені з ABS-пластику, доповнені захисними бамперами.
- Головна секція ліжка оснащена вбудованою рентгенівською касетою, що дозволяє робити рентген без переміщення пацієнта.
- Електричне регулювання ліжка дозволяє змінювати кут нахилу секцій, а також відстань від підлоги до ложа, що дає можливість користувачеві легше вставати, лягати і пересідати.
- Положення Тренделенбурга й анти-Тренделенбурга.
- Функція «автокрісло» дозволяє натисненням однієї кнопки забезпечити користувачеві сидяче положення.
- Керування здійснюється за допомогою спеціальних панелей, які розміщені на поручнях (внутрішня – для пацієнта, зовнішня – для персоналу), а також в ножній частині ліжка.
- Панель керування може бути заблокована з метою уникнення випадкового натискання.
- Бічні поручні з ABS-пластику забезпечують безпеку користувача. Легко опускаються для маніпуляцій.
- Функція CPR – система екстреного приведення ліжка в «нульове» (вихідне) положення.

- Шість місць для кріплення штатива (по 3 з кожного боку).
- Посилені п'ятидюймові колеса для можливості переміщення ліжка і центральне ножне гальмо для фіксації на місці.
- У комплекті: штатив під крапельницю. Передбачено шість місць для його кріплення (по 3 з кожного боку).
- Максимальне навантаження: 225 кг.

* Комерційна назва товару. Назва товару у видаткових накладних може відрізнятись.

З повагою,

директор ТОВ «ОСД Східна Європа»



Мірза К.О