ТОВ «ОСД Східна Європа»
03127, м. Київ, пр-т. Голосіївський, буд. 100/2
ЄДРПОУ: 32658540
IBAN: UA303005280000026006601326725
Банк ПАТ «ОТП БАНК», м. Київ
ІПН: 326585426501
Тел.: (067) 440-44-00; Факс: (044) 425-89-51

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Електричний сходовий гусеничний підйомник «LiftKar PTR-130» (до 130 кг) 075701

Артикул: 075701 **Ціна:** 234999 грн



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: 075701
- Різновид: електричний
- Призначення: пересування на кріслі колісному сходами
- Конструкція: розбірна
- Матеріал: авіаційний алюміній
- Висота, (см): 102
- Ширина, (см): 65
- Довжина, (см): 138
- Площа для розвороту підйомника, (см): 97 x 97
- Максимальна висота сходинки, (см): 23
- Швидкість підйому: 5,5 / 6,5 / 7,5 м/хв
- Акумулятор, (В; А·год): 24; 12
- Час заряду акумулятора, (год): 6
- Максимальний кут нахилу, (град.): 35
- Ресурс роботи від однієї зарядки: 1000 сходинок
- Зарядка від мережі (автомоб. адаптера): так (так)
- Кнопка миттєвої зупинки: так
- Вага, (кг): 39
- Максимальне навантаження, (кг): 130
- Гарантійний термін, (міс.): 12
- Гарантія на акумулятор, (міс.): 6
- Країна реєстрації бренду: Австрія
- Країна-виробник: Австрія

ОПИС

- Підйомник для людей з інвалідністю, осіб з обмеженою мобільністю та людей старшого віку у кріслі колісному.
- Для **швидкого** та **безпечного** переміщення **прямими сходами** всередині й зовні будівель (медичні та реабілітаційні заклади, вокзали, аеропорти, ЦНАПи, аптеки, банки, житлові будинки та укриття). Асистент керує пристроєм із **мінімальними фізичними зусиллями**.

- Загальна вага — **39 кг** (**найлегший гусеничний підйомник на ринку**).
- Максимальне навантаження — **до 130 кг** (включно з вагою користувача та крісла).
- Габарити у робочому стані: **138 × 65 × 102 см** (довжина × ширина × висота).
- Розміри основного блока (розібраний вид): **98 × 40,5 см** (розбирається на **2 частини** без інструментів).
- Рама з **міцного анодованого авіаційного алюмінію**, стійкого до корозії.
- Гумові гусениці з **протиковзким протектором**.
- М'який підголівник **регулюється за висотою** і знімається.
- **Подушка для спини** забезпечує додатковий комфорт та підтримку спини при користуванні підйомником.
- Пристрій можна **швидко підготувати** до роботи всього у **2 кроки** без використання інструментів.
- Електричний підйомник працює від акумулятора (**12 А·год**, **24 В**), який розташований на задній панелі основного блока.
- Час повного заряджання — **до 6 годин** (можна заряджати від електромережі або автомобільного адаптера).
- Двигун оснащений **системою плавного пуску** та працює дуже тихо — **менше 80 дБ**.
- Повного заряду акумулятора достатньо для подолання **до 1000 сходинок**, або приблизно **50 поверхів**.
- Підйомник має **дві панелі керування**: **основну** — на ручці для асистента, та **додаткову**— на основному блоці підйомника:
    - **панель керування на ручці (для асистента):**
        1. Кнопка **«Активація руху»**.
        2. Кнопка **«Увімк./Вимк.»** живлення та вибору напряму **«Вгору/Вниз»**.
        3. Кнопка **«Екстреної зупинки»** (для негайної зупинки в аварійній ситуації).

1. **Світлодіодні індикатори** (напрямок руху, низький заряд акумулятора, кут нахилу, перевантаження).

- **панель керування на основному блоці (для завантаження в авто та сервісу):**
  1. Кнопка **«Активація руху»**.
  2. Кнопка **«Увімк./Вимк.»** та вибору напряму **«Вгору/Вниз»**.
  3. Кнопка **«Швидкість»** (вибір одного з **трьох режимів** перед початком руху).
  4. **Ключ-вимикач** (захист від несанкціонованого увімкнення).

- Пристрій має **три режими швидкості**:
  - режим I: **5,5 м/хв**;
  - режим II: **6,5 м/хв**;
  - режим III: **7,5 м/хв**.
- Підйомник призначений для використання **на прямих сходах**, які відповідають технічним вимогам виробника.
- Пристрій підходить для сходів із кутом нахилу **до 35°**.
- Якщо кут більше **35°** — швидкість автоматично знижується, **LED світиться червоним**; якщо кут більше **40°** — рух угору припиняється та вмикається звуковий сигнал (спуск залишається можливим).
- Мінімальні розміри сходового майданчика для повороту на **90°**: **97 × 97 см**.

- **Аварійна система розблокування електромагнітного гальма** у разі непередбачуваної несправності або відсутності електроживлення дає змогу контрольовано спустити пристрій до найближчого майданчика.
- Основна комплектація включає в себе основний блок з акумулятором, ручку, зарядний пристрій, підголівник, ремінь безпеки, ключ-вимикач та інструкцію користувача.
- Додатково можна придбати сталеву мінірампу.

* Комерційна назва товару. Назва товару у видаткових накладних може відрізнятися.

З повагою,

директор ТОВ «ОСД Східна Європа» 

Мірза К.О