

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ**Портативний медичний аспіратор «NEW
ASKIR 118 BASIC» RE 410170****Артикул:** RE 410170**Ціна:** 54999 грн**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Модель: RE 410170
- Мотор: поршневий насос, що не потребує мастила й догляду
- Живлення, (В/Гц): AC/DC універсальний адаптер (100-240 В / 50-60 Гц / 100 ВА); знімна акумуляторна батарея Li-ion (14,8 В 5,2 А); автомобільний адаптер (12 В 4 А)
- Споживана потужність, (ВА): 110
- ISO 10079-1 класифікація: HIGH VACUUM / HIGH FLOW
- Максимальна сила всмоктування: -0,75 бар; -75 кПа; -563 мм рт. ст.
- Максимальний потік всмоктування, (л / хв.): 36
- Рівень шуму, (дБ): 54,7 - 68,2
- Робочий цикл операції: нон-стоп
- Робота від батареї, (хв.): 70
- Час заряду, (хв.): 360
- Вага, (кг): 2,5
- Розмір, (мм): 350 x 150 x 190
- IP класифікація: IP22
- Гарантія, (років): 2
- Виробництво: Італія

ОПИС

- Переносний електричний хірургічний аспіратор (відсмоктувач) для аспірації рідин тіла, порожнини рота, носа і трахеї у дорослих пацієнтів і дітей.
- Призначений для використання в автомобілях швидкої допомоги та в екстрених ситуаціях під час рятувальних робіт, екстреної допомоги або транспортування пацієнтів.
- Підходить для пацієнтів, які пройшли трахеотомію і для післяопераційної терапії.
- Легкий, компактний і потужний (до 0,75 бар при вазі лише 2,5 кг). Розроблений для легкого та надійного встановлення в автомобілях швидкої допомоги.
- Призначений для безперервної роботи для забезпечення найкращої продуктивності.
- Основний блок оснащений вакуумметром (бар і кПа) і вакуумним регулятором.
- У моделі «**NEW ASKIR 118 BASIC**» передбачена патентована функція «**Proximity**». Прилад можна вмикати та вимикати безконтактно за рахунок наближення руки до сенсора. Ця опція дозволяє керувати аспіратором, навіть коли той вимкнений.

- Довговічний **літій-іонний** акумулятор, який можна перезаряджати безліч разів.
- **Настінне кріплення** для автомобіля швидкої допомоги надійно фіксує прилад і витримує силу прискорення та гальмування до 10G.
- Настінне кріплення забезпечує **автоматичну зарядку акумулятора** від бортової мережі 12 В (4 А), дозволяючи підтримувати повну готовність пристрою до безперервної роботи під час чергування.
- Відповідає стандарту EN 60601-1-11 «Для використання в домашніх умовах та амбулаторно» зі ступенем захисту **IP22**.

* Комерційна назва товару. Назва товару у видаткових накладних може відрізнятись.

З повагою,

директор ТОВ «ОСД Східна Європа»



Мірза К.О